

## 3M Reflektív hő- és fényvédő fólia

### NV-15

Teljesítmény adatok:

NV-15 (fólia típus)	6mm-es, szimpla, vítiszta üveg	6mm-es, szimpla, színezett üveg	thermoplán, vítiszta üveg	thermoplán, színezett üveg
Hőkinntartás	<b>69%</b>	<b>52%</b>	<b>48%</b>	<b>40%</b>
Hőszigetelés	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>
Tükröződés csökkentés	<b>83%</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>	<b>80%</b>
UV szűrés	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
Teljes elhárított napenergia	<b>75%</b>	<b>71%</b>	<b>63%</b>	<b>71%</b>

Technikai adatok:

	üvegtípus	jellemző	árnyékolási tényező	látható fény (%)			emissziós tényező	"U" érték
				visszaverés külső	belső	átbocsátás		
6mm-es szimpla üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	<b>0,94</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>88%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
		fóliával	<b>0,29</b>	<b>43%</b>	<b>19%</b>	<b>15%</b>	<b>0,70</b>	<b>1,04</b>
6mm-es szimpla üvegezés	színezett	fólia nélkül	<b>0,69</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>50%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
		fóliával	<b>0,33</b>	<b>16%</b>	<b>19%</b>	<b>9%</b>	<b>0,70</b>	<b>1,04</b>
6/12/6 thermoplán üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	<b>0,81</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>	<b>78%</b>	<b>0,84</b>	<b>0,50</b>
		fóliával	<b>0,42</b>	<b>44%</b>	<b>20%</b>	<b>14%</b>	<b>0,70</b>	<b>0,47</b>
6/12/6 thermoplán üvegezés	színezett	fólia nélkül	<b>0,55</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>45%</b>	<b>0,84</b>	<b>0,50</b>
		fóliával	<b>0,33</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>9%</b>	<b>0,70</b>	<b>0,47</b>