

3M Reflektív hő- és fényvédő fólia

NV-25

Teljesítmény adatok:

NV-25 (fólia típus)	6mm-es, szimpla, víziszta üveg	6mm-es, szimpla, színezett üveg	thermoplán, víziszta üveg	thermoplán, színezett üveg
Hőkinntartás	59%	48%	38%	32%
Hőszigetelés	1%	1%	6%	6%
Tükröződés csökkentés	72%	72%	71%	71%
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
Teljes elhárított napenergia	66%	67%	57%	67%

Technikai adatok:

	üvegtípus	jellemző	árnyékolási tényező	látható fény (%)			emissziós tényező	"U" érték
				visszaverés külső	belső	átbocsátás		
6mm-es szimpla üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	0,94	8%	8%	88%	0,84	1,06
		fóliával	0,39	29%	13%	24%	0,72	1,05
6mm-es szimpla üvegezés	színezett	fólia nélkül	0,69	5%	5%	50%	0,84	1,06
		fóliával	0,38	12%	13%	14%	0,72	1,05
6/12/6 thermo-plán üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	0,81	14%	14%	78%	0,84	0,50
		fóliával	0,50	32%	13%	22%	0,72	0,47
6/12/6 thermo-plán üvegezés	színezett	fólia nélkül	0,55	8%	8%	45%	0,84	0,50
		fóliával	0,37	15%	13%	13%	0,72	0,47