

3M Reflektív hő- és fényvédő fólia

PRESTIGE 70

Teljesítmény adatok:

PRESTIGE 70 (fólia típus)	6mm-es, szimpla, vítiszta üveg	6mm-es, szimpla, színezett üveg	thermoplán, vítiszta üveg	thermoplán, színezett üveg
Hőkinntartás	38%	32%	21%	19%
Hőszigetelés	0%	0%	0%	0%
Tükröződés csökkentés	23%	23%	23%	22%
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
Teljes elhárított napenergia	50%	57%	44%	58%

Technikai adatok:

	üvegtípus	jellemző	árnyékolási tényező	látható fény (%)			emissziós tényező	"U" érték
				visszaverés külső	belső	átbocsátás		
6mm-es szimpla üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	0,94	8%	8%	88%	0,84	1,06
		fóliával	0,58	9%	9%	68%	0,78	0,99
6mm-es szimpla üvegezés	színezett	fólia nélkül	0,69	5%	5%	50%	0,84	1,06
		fóliával	0,50	6%	8%	41%	0,78	0,99
6/12/6 thermo-plán üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	0,81	14%	14%	78%	0,84	0,50
		fóliával	0,64	16%	13%	61%	0,78	0,46
6/12/6 thermo-plán üvegezés	színezett	fólia nélkül	0,55	8%	8%	45%	0,84	0,50
		fóliával	0,48	9%	12%	37%	0,78	0,46