

3M Reflektív hő- és fényvédő fólia

RE15SIARXL

Teljesítmény adatok:

RE15SIARXL (fólia típus)	6mm-es, szimpla, vítiszta üveg	6mm-es, szimpla, színezett üveg	thermoplán, vítiszta üveg	thermoplán, színezett üveg
Hőkinntartás	79%	77%	81%	82%
Hőszigetelés	0%	0%	0%	0%
Tükröződés csökkentés	82%	84%	81%	84%
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
Teljes elhárított napenergia	83%	86%	87%	91%

Technikai adatok:

	üvegtípus	jellemző	árnyékolási tényező	látható fény (%)		emissziós tényező	"U" érték
				visszaverés	átbocsátás		
6mm-es szimpla üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	0,94	8%	88%	0,84	1,06
6mm-es szimpla üvegezés		fóliával	0,20	63%	16%	0,84	1,06
		fólia nélkül	0,69	5%	50%	0,84	1,06
	színezett	fóliával	0,16	62%	8%	0,84	1,06
6/12/6 thermo- plán üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	0,81	14%	78%	0,84	0,50
6/12/6 thermo- plán üvegezés		fóliával	0,15	63%	15%	0,84	0,50
		fólia nélkül	0,55	8%	45%	0,84	0,50
	színezett	fóliával	0,10	62%	7%	0,84	0,50