

## 3M Reflektív hő- és fényvédő fólia

### RE20BRARXL

Teljesítmény adatok:

RE20BRARXL (fólia típus)	6mm-es, szimpla, víztiszta üveg	6mm-es, szimpla, színezett üveg	thermoplán, víztiszta üveg	thermoplán, színezett üveg
Hőkinntartás	<b>72%</b>	<b>68%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>
Hőszigetelés	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Tükröződés csökkentés	<b>73%</b>	<b>74%</b>	<b>72%</b>	<b>73%</b>
UV szűrés	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
Teljes elhárított napenergia	<b>77%</b>	<b>81%</b>	<b>83%</b>	<b>87%</b>

Technikai adatok:

	üvegtípus	jellemző	árnyékolási tényező	látható fény (%)		emissziós tényező	"U" érték
				visszaverés	átbocsátás		
6mm-es szimpla üvegezés	víztiszta	fólia nélkül	<b>0,94</b>	<b>8%</b>	<b>88%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
		fóliával	<b>0,26</b>	<b>32%</b>	<b>24%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
6mm-es szimpla üvegezés	színezett	fólia nélkül	<b>0,69</b>	<b>5%</b>	<b>50%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
		fóliával	<b>0,23</b>	<b>32%</b>	<b>14%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
6/12/6 thermo- plán üvegezés	víztiszta	fólia nélkül	<b>0,81</b>	<b>14%</b>	<b>78%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
		fóliával	<b>0,20</b>	<b>33%</b>	<b>22%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
6/12/6 thermo- plán üvegezés	színezett	fólia nélkül	<b>0,55</b>	<b>8%</b>	<b>45%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
		fóliával	<b>0,15</b>	<b>32%</b>	<b>13%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>