

## 3M Reflektív hő- és fényvédő fólia

### RE20NEARL

Teljesítmény adatok:

RE20NEARL (fólia típus)	6mm-es, szimpla, víztiszta üveg	6mm-es, szimpla, színezett üveg	thermoplán, víztiszta üveg	thermoplán, színezett üveg
Hőkinntartás	<b>59%</b>	<b>46%</b>	<b>31%</b>	<b>25%</b>
Hőszigetelés	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Tükröződés csökkentés	<b>82%</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>	<b>80%</b>
UV szűrés	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
Teljes elhárított napenergia	<b>66%</b>	<b>68%</b>	<b>51%</b>	<b>64%</b>

Technikai adatok:

	üvegtípus	jellemző	árnyékolási tényező	látható fény (%)		emissziós tényező	"U" érték
				visszaverés	átbocsátás		
6mm-es szimpla üvegezés	víztiszta	fólia nélkül	<b>0,94</b>	<b>8%</b>	<b>88%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
		fóliával	<b>0,39</b>	<b>17%</b>	<b>16%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
6mm-es szimpla üvegezés	színezett	fólia nélkül	<b>0,69</b>	<b>5%</b>	<b>50%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
		fóliával	<b>0,37</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
6/12/6 thermo- plán üvegezés	víztiszta	fólia nélkül	<b>0,81</b>	<b>14%</b>	<b>78%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
		fóliával	<b>0,56</b>	<b>21%</b>	<b>14%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
6/12/6 thermo- plán üvegezés	színezett	fólia nélkül	<b>0,55</b>	<b>8%</b>	<b>45%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
		fóliával	<b>0,41</b>	<b>11%</b>	<b>9%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>