

3M Reflektív hő- és fényvédő fólia

RE35NEARL

Teljesítmény adatok:

RE35NEARL (fólia típus)	6mm-es, szimpla, víztiszta üveg	6mm-es, szimpla, színezett üveg	thermoplán, víztiszta üveg	thermoplán, színezett üveg
Hőkinntartás	45%	35%	28%	22%
Hőszigetelés	0%	0%	0%	0%
Tükröződés csökkentés	58%	56%	58%	58%
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
Teljes elhárított napenergia	56%	61%	50%	64%

Technikai adatok:

	üvegtípus	jellemző	árnyékolási tényező	látható fény (%)		emissziós tényező	"U" érték
				visszaverés	átbocsátás		
6mm-es szimpla üvegezés	víztiszta	fólia nélkül	0,94	8%	88%	0,84	1,06
		fóliával	0,51	20%	37%	0,84	1,06
6mm-es szimpla üvegezés	színezett	fólia nélkül	0,69	5%	50%	0,84	1,06
		fóliával	0,45	9%	22%	0,84	1,06
6/12/6 thermo- plán üvegezés	víztiszta	fólia nélkül	0,81	14%	78%	0,84	0,50
		fóliával	0,58	24%	33%	0,84	0,50
6/12/6 thermo- plán üvegezés	színezett	fólia nélkül	0,55	8%	45%	0,84	0,50
		fóliával	0,43	10%	19%	0,84	0,50