

3M Reflektív hő- és fényvédő fólia

RE35SIARXL

Teljesítmény adatok:

RE35SIARXL (fólia típus)	6mm-es, szimpla, víztiszta üveg	6mm-es, szimpla, színezett üveg	thermoplán, víztiszta üveg	thermoplán, színezett üveg
Hőkinntartás	59%	55%	62%	59%
Hőszigetelés	0%	0%	0%	0%
Tükröződés csökkentés	62%	62%	61%	62%
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
Teljes elhárított napenergia	63%	70%	71%	78%

Technikai adatok:

	üvegtípus	jellemző	árnyékolási tényező	látható fény (%)		emissziós tényező	"U" érték
				visszaverés	átbocsátás		
6mm-es szimpla üvegezés	víztiszta	fólia nélkül	0,94	8%	88%	0,84	1,06
		fóliával	0,39	39%	34%	0,84	1,06
6mm-es szimpla üvegezés	színezett	fólia nélkül	0,69	5%	50%	0,84	1,06
		fóliával	0,33	38%	20%	0,84	1,06
6/12/6 thermo- plán üvegezés	víztiszta	fólia nélkül	0,81	14%	78%	0,84	1,06
		fóliával	0,31	40%	31%	0,84	1,06
6/12/6 thermo- plán üvegezés	színezett	fólia nélkül	0,55	8%	45%	0,84	1,06
		fóliával	0,24	39%	18%	0,84	1,06