

3M Reflektív hő- és fényvédő fólia

RE70NEARL

Teljesítmény adatok:

RE70NEARL (fólia típus)	6mm-es, szimpla, víztiszta üveg	6mm-es, szimpla, színezett üveg	thermoplán, víztiszta üveg	thermoplán, színezett üveg
Hőkinntartás	19%	12%	10%	5%
Hőszigetelés	0%	0%	0%	0%
Tükröződés csökkentés	25%	18%	24%	20%
UV szűrés	98%	99%	99%	99%
Teljes elhárított napenergia	34%	47%	37%	55%

Technikai adatok:

	üvegtípus	jellemző	árnyékolási tényező	látható fény (%)		emissziós tényező	"U" érték
				visszaverés	átbocsátás		
6mm-es szimpla üvegezés	víztiszta	fólia nélkül	0,94	8%	88%	0,84	1,06
		fóliával	0,76	9%	66%	0,87	1,08
6mm-es szimpla üvegezés	színezett	fólia nélkül	0,69	5%	50%	0,84	1,06
		fóliával	0,61	6%	41%	0,87	1,08
6/12/6 thermo- plán üvegezés	víztiszta	fólia nélkül	0,81	14%	78%	0,84	0,50
		fóliával	0,73	15%	59%	0,87	0,50
6/12/6 thermo- plán üvegezés	színezett	fólia nélkül	0,55	8%	45%	0,84	0,50
		fóliával	0,52	8%	36%	0,87	0,50