

3M Reflektív hő- és fényvédő fólia

S50NEAR400

Teljesítmény adatok:

S50NEAR400 (fólia típus)	6mm-es, szimpla, víztiszta üveg	6mm-es, szimpla, színezett üveg	thermoplán, víztiszta üveg	thermoplán, színezett üveg
Hőkinntartás	30%	30%	20%	13%
Hőszigetelés	0%	0%	0%	0%
Tükröződés csökkentés	42%	50%	42%	38%
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
Teljes elhárított napenergia	43%	58%	43%	58%

Technikai adatok:

	üvegtípus	jellemző	árnyékolási tényező	látható fény (%)		emissziós tényező	"U" érték
				visszaverés	átbocsátás		
6mm-es szimpla üvegezés	víztiszta	fólia nélkül	0,94	8%	88%	0,84	1,06
		fóliával	0,66	15%	51%	0,84	1,06
6mm-es szimpla üvegezés	színezett	fólia nélkül	0,69	5%	50%	0,84	1,06
		fóliával	0,48	6%	25%	0,84	1,06
6/12/6 thermo- plán üvegezés	víztiszta	fólia nélkül	0,81	14%	78%	0,84	0,50
		fóliával	0,65	20%	45%	0,84	0,50
6/12/6 thermo- plán üvegezés	színezett	fólia nélkül	0,55	8%	45%	0,84	0,50
		fóliával	0,48	9%	28%	0,84	0,50