

3M Reflektív hő- és fényvédő fólia

SCLARL150

Teljesítmény adatok:

SCLARL150 (fólia típus)	6mm-es, szimpla, vítiszta üveg	6mm-es, szimpla, színezett üveg	thermoplán, vítiszta üveg	thermoplán, színezett üveg
Hőkinntartás	2%	1%	4%	4%
Hőszigetelés	0%	0%	0%	0%
Tükröződés csökkentés	2%	2%	1%	2%
UV szűrés	98%	99%	99%	99%

Technikai adatok:

	üvegtípus	jellemző	árnyékolási tényező	látható fény (%)		emissziós tényező	"U" érték
				visszaverés	átbocsátás		
6mm-es szimpla üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	0,94	8%	88%	0,84	1,06
6mm-es szimpla üvegezés	színezett	fóliával	0,92	11%	87%	0,87	1,06
		fólia nélkül	0,69	5%	50%	0,84	1,06
		fóliával	0,68	7%	49%	0,87	1,06
6/12/6 thermoplán üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	0,81	14%	78%	0,84	0,50
6/12/6 thermoplán üvegezés	színezett	fóliával	0,78	17%	77%	0,87	0,50
		fólia nélkül	0,55	8%	45%	0,84	0,50
		fóliával	0,55	8%	47%	0,87	0,50