

3M Reflektív hő- és fényvédő fólia

SCLARL600

Teljesítmény adatok:

SCLARL600 (fólia típus)	6mm-es, szimpla, vítiszta üveg	6mm-es, szimpla, színezett üveg	thermoplán, vítiszta üveg	thermoplán, színezett üveg
Hőkinntartás	6%	1%	2%	0%
Hőszigetelés	0%	0%	0%	0%
Tükröződés csökkentés	2%	6%	6%	8%
UV szűrés	99%	99%	98%	99%

Technikai adatok:

	üvegtípus	jellemző	árnyékolási tényező	látható fény (%)		emissziós tényező	"U" érték
				visszaverés	átbocsátás		
6mm-es szimpla üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	0,94	8%	88%	0,84	1,06
6mm-es szimpla üvegezés	színezett	fóliával	0,90	10%	84%	0,89	1,10
		fólia nélkül	0,69	5%	50%	0,84	1,06
		fóliával	0,68	6%	47%	0,89	1,10
6/12/6 thermoplán üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	0,81	14%	78%	0,84	0,50
		fóliával	0,79	18%	73%	0,89	0,50
6/12/6 thermoplán üvegezés	színezett	fólia nélkül	0,55	8%	45%	0,84	0,50
		fóliával	0,55	8%	41%	0,89	0,50