

3M Reflektív hő- és fényvédő fólia

SH7CLARL

Teljesítmény adatok:

SH7CLARL (fólia típus)	6mm-es, szimpla, vítiszta üveg	6mm-es, szimpla, színezett üveg	thermoplán, vítiszta üveg	thermoplán, színezett üveg
Hőkinntartás	4%	3%	2%	2%
Hőszigetelés	0%	0%	0%	0%
Tükröződés csökkentés	2%	2%	4%	4%
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
Teljes elhárított napenergia	21%	37%	30%	50%

Technikai adatok:

	üvegtípus	jellemző	árnyékolási tényező	látható fény (%)			emissziós tényező	"U" érték
				visszaverés külső	belső	átbocsátás		
6mm-es szimpla üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	0,94	8%	8%	88%	0,84	1,06
		fóliával	0,90	-	9%	86%	0,87	1,09
6mm-es szimpla üvegezés	színezett	fólia nélkül	0,69	5%	5%	50%	0,84	1,06
		fóliával	0,67	-	8%	49%	0,87	1,09
6/12/6 thermo-plán üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	0,81	14%	14%	78%	0,84	0,50
		fóliával	0,79	-	17%	75%	0,87	0,50
6/12/6 thermo-plán üvegezés	színezett	fólia nélkül	0,55	8%	8%	45%	0,84	0,50
		fóliával	0,54	-	8%	43%	0,87	0,50